

Type	IF PAK-SC 60/120	IF PAK-SC 60/150	IF PAK-SC 60/180
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL
Afm. uitwendig body (bx dxh)	1414 x 795 x 1350 mm	1718 x 795 x 1350 mm	2024 x 795 x 1350 mm
Afm. werkruimte (bx dxh)	1228 x 610 x 616 mm	1532 x 610 x 616 mm	1838 x 610 x 616 mm
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja	Ja
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm
Totale hoogte incl. onderstel / zit - sta	2110 / 2290 mm	2110 / 2290 mm	2110 / 2290 mm
Gewicht (bovenkast)	115 kg	135 kg	150 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja
Volledige service voorzijde	Ja	Ja	Ja
Instelbare regeling gewenste lichtsnelheid	0,20 – 0,50 m/s	0,20 – 0,50 m/s	0,20 – 0,50 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekerings	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	0,5 A	0,9 A	0,95 A
Opgenomen vermogen	80 W	100 W	105 W
Lichtsterkte	> 1500 Lux - dimbaar	> 1500 Lux - dimbaar	> 1500 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde
Visueel rood licht alarmmelding	Ja	Ja	Ja
Flowbewaking	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Ruitbewaking	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Voorfilter vervuiling detectie	Ja	Ja	Ja
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalansvoorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek 10 graden	Ja	Ja	Ja
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
Filterklasse			
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3	G3
Hoofdfilter, EN1822	H14	H14	H14
Tweetraps eindfilter, EN1822	H14	H14	H14

Type	IF PAK-SC 90/90	IF PAK-SC 90/120	IF PAK-SC 90/150	Interflow PAK 90/180
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL	HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	1107 x 795 x 1650 mm	1414 x 795 x 1650 mm	1718 x 795 x 1650 mm	2024 x 795 x 1650 mm
Afm. werkruimte (bxdxh)	921 x 610 x 916 mm	1228 x 610 x 916 mm	1532 x 610 x 916 mm	1838 x 610 x 916 mm
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm
Totale hoogte inclusief onderstel / zit - sta	2410 / 2590 mm	2410 / 2590 mm	2410 / 2590 mm	2410 / 2590 mm
Gewicht (bovenkast)	120 kg	130 kg	165 kg	195 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voorzijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Instelbare regeling gewenste lichtsnelheid	0,20 – 0,50 m/s	0,20 – 0,50 m/s	0,20 – 0,50 m/s	0,20 – 0,50 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekerers	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	0,5 A	0,8 A	0,85 A	1,0 A
Opgenomen vermogen	80 W	95 W	100 W	110 W
Lichtsterkte	> 1500 Lux - dimbaar	> 1500 Lux - dimbaar	> 1500 Lux - dimbaar	> 1500 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde
Visueel rood licht alarmmelding	Ja	Ja	Ja	Ja
Flowbewaking	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Ruitbewaking	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Voorfilter vervuiling detectie	Ja	Ja	Ja	Ja
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalansvoorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek 10 graden	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3	G3	G3
Absoluutfilter, EN1822	H14	H14	H14	H14
Tweetraps eindfilter, EN1822	H14	H14	H14	H14

Interflow

De Stek 15
1771 SP Wieringerwerf
Nederland
T +31 (0)227 60 28 44
E info@interflow.nl
W www.interflow.nl

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze adviseur:

Arjan van der Scheer

M +31 (0)653 54 12 05

E arjan.vander.scheer@interflow.nl